



Leistungsbeschreibungen

Feste Konstruktion oder Lüftungsanwendung  

Brakel® Greenlite

FLACHES DACHFENSTER / FLACHGLAS-LICHTKUPPEL

1. Hersteller:	Brakel (www.brakel.com)
2. Typ:	Brakel® Greenlite
3. Ausführung:	feste Klappe / Lüftungsmöglichkeit
4. Bedienung Lüftung:	- elektrischer Kettenmotor, Hublänge 300 mm, 230 V mit Fernbedienung / - elektrischer Kettenmotor, Hublänge 300 mm, 24 V mit Fernbedienung
5. Aufsatzkranz:	Holz / Kunststoff / Stein
6. Form:	viereckig / rechteckig
7. Breite der Aufsatzkranzoberseite:	Standard 60 mm / variabel (bis 200 mm) _____ mm
8. Sparungsmaß, Breite x Länge:	____ x ____ mm
9. Sparungsmaß:	entspricht der Dachöffnung
10. Material Rahmen:	Flansch/Flanschadapter aus beschichtetem Aluminium, thermisch getrennt
11. U-Wert Rahmen:	0,623 W/(m ² ·K)
12. Behandlung:	einfache Beschichtung, Schichtdicke: 60 µ Beschichtung Außenseite: RAL 7047 / RAL _____ Beschichtung Innenseite RAL 9010 / RAL _____ <i>Andere RAL-Farben auf Anfrage</i>
13. Verglasung:	HR ++ isoliertes Sicherheitsglas, gemäß NEN 3596 Typ VII, Klasse 2
14. Verglasungstyp:	transparent/mit Sonnenschutz
15. U-Wert Verglasung:	1,1 W/(m ² ·K)
16. Belastung:	entspricht NEN 6702
17. Qualifizierungen:	Durchsturzicherheit 1200-Joules-Test Luftdurchlässigkeit Klasse 4 Wasserdichtigkeit Klasse E 1150 (1150Pa) Widerstand gegen wechselnde Windlasten Klasse C5 (1 pz = 1000 Pa) Optionale SKG-Kennzeichnung**,
Polizeikennzeichnung	
18. Zubehör:	
<i>Außensonnenschutz:</i>	<i>fernbedienbarer Sonnenschutz</i>
<i>Innensonnenschutz:</i>	<i>fernbedienbares Plissee</i>
<i>Sonstiges:</i>	<i>Insektengitter / Solarmodul für Sonnenenergiebetrieb / Regensensor</i>