



## Leistungsbeschreibungen

Dachzugang 

### **Brakel® Sky-XS**

Hersteller	: Brakel (www.brakel.com)
Typ	: Brakel® Sky-XS
Beschreibung	: Dachluke
Bedienung	: Handbedienung über Gasdruckfedern
Montagefuß	: Aluminium, isolierter Montagefuß-Aufsatzkranz geeignet zum Einkleben
Lamellen	: Aluminium, isolierte Lamellen
Flansche	: flacher Flansch für die Befestigung auf einem Bitumen- oder Kunststoffdach
Sparungsmaß (B x L)	: 700 x 900 / 900 x 900 / 1000 x 1000 / 700 x 1400 / 900 x 2400 mm
Flanschgröße (B x L)	: *** x *** mm (identisch)
Montage	: auf dem Dach
Konservierung	: pulverlackiert in *** Schicht/en Polyester-Pulverbeschichtung, Schichtdicke *** µ, in Standard-RAL-Farbe (Gruppe ***) / unbehandelt (Alu-Natur-Ausführung)
U-Wert	: 1,7-1,9 W/(m <sup>2</sup> ·K)
Akustische Werte	: 23 dB
Luftdichtigkeit	: EN 1026: 650 Pa, EN 12207: Klasse 4
Wasserdichtigkeit	: EN 1027: 650 Pa / EN 12208: Klasse E650
Stärke	: EN 12211: Stärke 3000 Pa
Zubehör	: - einzelne Leiter - doppelte Leiter - Scherentreppe
Wichtig	: Im Hinblick auf die Garantiebestimmungen ist der Brakel® Sky-XS bei starkem Wind (>14 m/s) geschlossen zu halten.