



Leistungsbeschreibungen

Lüftungsanwendung 

Brakel® Wind-/ Regenmeldezentrale WRZ 40M-4G

Zur Steuerung und Versorgung von max. 40 Antrieben 230V AC mit einer Stromaufnahme von je 200 mA verteilt auf 4 Lüftungsgruppen. Vorbereitet zum Anschluss von Regenmeldern RM/2 oder Wind-/ Regenmelder WRM/2. Möglichkeiten zur Verschaltung mehrerer WRZ 40M-4G Zentralen durch integrierte Kaskadierfunktion. Einstellbare Funktionen am Gerät und über optionale Service Port Software über integrierte PC Schnittstelle. Mit eingebauten Kontrollleuchten von Betriebszuständen und Windgeschwindigkeiten über eine 7-Segment-Anzeige.

Geräteeigenschaften

- Kontrollleuchten für Betriebszuständen
- Anzeige der Windgeschwindigkeit über 7-Segment-Anzeige
- Anschluss eines externen Umschalter "Automatik/ Hand/Zu"
- Möglichkeiten zur Kopplung von mehreren Zentralen
- Parametrierung über optionale Service-Port Software
- Potentialfreier Ausgang für eine Wind-/ Regenmeldung

Nenndaten

Versorgungsspannung	: 230 V AC / 50 Hz ($\pm 10 \%$)
Maße (B x H x T)	: 250 x 160 x 90 mm (ohne Verschraubungen)
Schutzart	: IP 54 nach DIN EN 60 529
Gehäuse	: Kunststoff, grau mit transparentem Deckel

MENGE: EINHEIT: St EP: GP: